


EVO



Ecrou ergonomique ajusté



Broche autocentrée

- Protection par galvanisation à chaud
- Garde à la main
- Broche autocentrée (16mm)
- Filetage rapide
- Platine (140x140 / 8mm)
- Fût : Ø 76,1 mm - ép 2,7 mm
- Coulisse : Ø 63,5 mm - ép 3,3 mm

Références	Dimensions	Poids Kg	2M	2,2M	2,5M	3,0M	3,5M	4,0M	4,5M	5,0M	5,5M	6,0M	7,0M
EVO 350	200/350	23,9	5,0	5,0	4,5	4,0	3,6						
EVO 400	220/400	26,4		5,0	4,8	4,6	3,8	3,0					
EVO 450	250/450	29,1			5,0	4,5	4,0	3,5	3,0				
EVO 500	300/500	31,8				5,0	4,5	3,5	3,0	2,7			
EVO 550	300/550	34,2				5,0	4,8	4,2	3,6	3,0	2,5		
EVO 600	350/600	37,6					5,0	4,8	4,0	3,4	2,4	2,0	
EVO 700	400/700	43,2						3,8	3,0	2,2	1,8	1,3	1,0

Charges admissibles en T



À LOUER
À VENDRE

Étalement

EVO TIRANT POUSSANT



Ecrou ergonomique ajusté



Broche autocentrée

- Protection par galvanisation à chaud
- Broche autocentrée (16mm)
- Filetage rapide
- Chapes articulées (lg 180 / ep.5)
- Anti-déboitement de la coulisse
- Fût : Ø 76,1 mm - ép 2,7 mm
- Coulisse : Ø 63,5 mm - ép 3,3 mm

Références	Dimensions	Poids Kg	2,2M	2,5M	3,0M	3,5M	4,0M	4,5M	5,0M	5,5M	6,0M	7,0M	7,5M	8,3M	10M
EVO TP400	220/400	26,7	2,2	2,5	2,4	2,0	1,5								
EVO TP450	250/450	28,9		2,5	2,4	2,0	1,5	1,4							
EVO TP500	300/500	31,8			2,5	2,0	1,6	1,4	1,1						
EVO TP550	300/550	34,2			2,5	2,4	2,1	1,5	1,4	0,9					
EVO TP600	350/600	37,4				2,4	2,3	2,0	1,5	1,0	0,8				
EVO TP750	450/750	51,2						2,9	2,3	1,8	1,4	0,9	0,8		
EVO TP800	600/800	62,3								2,5	2,2	1,1	0,9	0,7	
EVO TP1000	600/1000	101,0									3,4	2,9	2,5	1,7	1,0

Charges admissibles en T

