



INO

À LOUER
À VENDRE



Ecrou ergonomique ajusté



Broche auto-centrée

- Protection par galvanisation à chaud
- Garde à la main
- Broche auto-centrée (14mm)
- Filetage rapide
- Platine (120x120 / 8mm)
- Fût : Ø 60,3 mm - ép 2,7 mm
- Coulisse : Ø 48,3 mm - ép 3,6 mm

Références	Dimensions	Poids Kg	0,40 M	0,55 M	0,8 M	1,0M	1,2 M	1,45	1,7 M	2,2M	2,5M	3,0M	3,5M	4,0M	4,5M	5,0M
INO55	40/55	7,1	4	4												
INO 80	55/80	8,2		4,0	3,9											
INO 120	80/120	10,3			4,0	4,0	3,9									
INO 165	100/165	12,1				4,0	4,0		3,7							
INO 250	145/250	15,1						4	3,9	3,6	3,4					
INO 300	170/300	17,3							4,0	3,9	3,7	3,0				
INO 350	200/350	19,6								4,0	3,7	3,3	2,3			
INO 400	220/400	21,4								4,0	3,8	3,7	2,5	2,0		
INO 450	250/450	23,5										3,8	2,8	2,4	1,8	

Charges admissibles en T


INO TIRANT POUSSANT



Ecrou ergonomique ajusté



Broche auto-centrée



Anti pince-doigts

- Protection par galvanisation à chaud
- Broche auto-centrée (14mm)
- Filetage rapide
- Chapes articulées
- Anti-déboitement de la coulisse
- Fût : Ø 60,3 mm - ép 2,7 mm
- Coulisse : Ø 48,3 mm - ép 3,6 mm

Références	Dimensions	Poids Kg	0,40 M	0,55 M	0,8 M	1,0M	1,2 M	1,45	1,7 M	2,2M	2,5M	3,0M	3,5M	4,0M	4,5M	5,0M
INO TP 80	55/80	8,9		2,6	2,6											
INO TP 120	80/120	10,8			2,6	2,6	2,5									
INO TP 165	100/165					2,6		2,3	2,1							
INO TP 250	145/250	15,9						2,6	2,4	2,3	1,9					
INO TP 300	170/300	18,8							2,6	2,3	2,1	1,7				
INO TP 350	200/350	20,8								2,6	2,2	1,6	1,2			
INO 400	220/400	22,7								2,6	2,4	1,8	1,3	1,0		
INO 450	250/450	25,3										2,4	1,7	1,3	0,9	

Charges admissibles en T